


Mobiler unbeheizter Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrom-Motor

**Ausstattung:**

- Handspritzpistole Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch 10 m
- Strahlrohr 1050 mm
- Dreifachdüse/Powerdüse manuell
- Dreifachdüse (0°/25°/40°)
- Dreckfräser
- Anti-Verdreh System (AVS)
- Druckabschaltung
- Edelstahl-Strahlrohr 1050 mm
- Servo Control



**Bestellnummer: 1.524-208.0**

**Technische Daten**

Anzahl der Stromphasen (Ph)	3
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	400
Fördermenge (l/h)	240-700
Arbeitsdruck (bar/MPa)	10-180/1-18
Max. Druck bar	215
Max. Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Anschlussleistung (kW)	5
Gewicht (kg)	43,3
Abmessungen (L x B x H) (mm)	467x407x1010

## Details

### Beschreibung

Leistungsstarker, mobiler Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor. Ausgestattet mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch. Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden. Lange Standzeiten durch eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf und einem Wasserzulauf aus Messing. Die neue Easy-Press-Pistole reduziert deutlich die Halte- und Abzugskräfte. Schubbügel (Alu), der die Funktion der Zubehöraufnahme übernimmt und eine problemlose Manövrierfähigkeit gewährleistet. Das innovative Reinigungsmittel-Dosiersystem Switch-Chem gewährleistet durch das Schnellwechselsystem flexible und lange Einsatzzeiten. Außerdem ist der Einsatz zweier verschiedener Reinigungsmittel möglich.

---

### Anwendung

Fassaden- und Gebäudereinigung auf dem Bau, in der Land- und Forstwirtschaft bei kommunalen Instandhaltungsarbeiten

---

### Ausstattung u. Nutzen

4-poliger, luftgekühlter Elektromotor (1400 U/min) leistungsstarker Antrieb mit optimaler Motorkühlung und Überlastungsschutz, gutes Ansaugverhalten, langlebig Drei-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben und Keramikhülsen Direktantrieb, wenig bewegliche Teile, optimaler Wirkungsgrad, hohe Standzeit Easy-Press Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage reduzierte Abzugs- und Haltekräfte Servo-Control bedienungsfreundliche Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole Stehende Bauweise hervorragende Manövrierfähigkeit (Sackkarren-Prinzip) bei geringem Platzbedarf Switch CHEM System Reinigungsmittelsystem mit präzisiertem, stufenlos regulierbarem 2-Wege Dosierventil, lange Einsatzzeiten durch 2x2,5l Gebinde, Wahl verschiedener Reinigungsmittel möglich

---

---

**opt. Zubehör**

**Aufsteck Waschbürsten**

Bestellnummer 4.762-328.0



---

**Becher-Schaumlanze**

Bestellnummer 6.394-668.0



---

**Dreckfräser**

Bestellnummer 4.767-100.0



---

**Dreckfräser - nicht umschaltbar**

Bestellnummer 4.763-988.0



## Drehbare Strahlrohre

Bestellnummer 4.760-560.0



## Drehkupplung

Bestellnummer 4.401-091.0



## Dreifachdüsen

Bestellnummer 4.767-151.0



## Fass- und Behälterreinigung

### Barrel Cleaner BC 14/12

Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern, insbesondere Eichenholzfässer mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Liter. Innerhalb von 36 Sekunden ist ein Reinigungszyklus abgeschlossen und jeder Punkt im Behälter vom Wasserstrahl abgefahren. Nach der Reinigung kann der BC 14/12 das Schmutzwasser automatisch und komfortabel absaugen. Aufgrund des mitgelieferten Transformators kann der BC 14/12 weltweit eingesetzt werden (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Die enthaltenen Düsenkits ermöglichen den Einsatz mit Hochdruckreinigern mit einer Wassermenge von 600 bis 1400 l/h. Elektrische Komponenten gemäß IP 55 geschützt.



Bestellnummer 2.641-740.0

Unbeheizt Mittel Klasse

## HD 7/18-4 M Plus



### Flächenreiniger FR 30

Flächenreiniger

Bestellnummer 2.641-065.0



### Flächenreiniger FR 30 ME

**Flächenreiniger, Durchmesser 300 mm**

Ein rotierender Düsenbalken mit KÄRCHER Powerdüsen erzielt eine Flächenleistung die bis zu 10 mal größer ist gegenüber der herkömmlichen Methoden. Ausführung in Edelstahl, Kermaiklagerung, integr. Sauganschluss

Bestellnummer 2.640-355.0



### Flexibles Strahlrohr

Bestellnummer 6.394-654.0



### HD-Düse Spritzwinkel 40°

Bestellnummer 2.885-013.0



Unbeheizt Mittel Klasse

## HD 7/18-4 M Plus



### Longlife Lebensmittelausführung

Bestellnummer 6.391-888.0



### Rückflussverhinderer

Bestellnummer 2.641-374.0



### Schlauchtrommel, Automatik

Bestellnummer 2.641-867.0



Bestellnummer 2.641-866.0



### Strahlrohre

Bestellnummer 6.394-665.0

