

Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit 75 cm Arbeitsbreite, großer Batterie- und Wasserkapazität. Positioniert zwischen BD Trike und BD 1000.

**Ausstattung:**

- Scheibenbürste
- Fahrtrieb
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Automatischer Wasserstop
- Batterietyp Gondozás-szegény
- Batterie und Ladegerät inkl.
- DOSE
- Feststellbremse
- 2-Tank System



**Bestellnummer: 1.246-281.0**

**Technische Daten**

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	140/140
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	4500
Bürstendrehzahl (U/min)	180
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	47
Batterie-Spannung (V)	24
Batterie-Kapazität (Ah)	240
Aufnahmeleistung (W)	Max. 2500
Kehrgutbehälter l	-
Gewicht (kg)	425
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1550x870x1340
Schalldruckpegel (dB(A))	72
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	4500

---

## Details

### Beschreibung

Mit dieser Aufsitz-Scheuersaugmaschine wird ein Bereich abgedeckt, in dem sonst üblicherweise mit großen "walk-behind" Maschinen gearbeitet wird. Diese Maschine ist ideal für große Supermärkte, Lager- und Produktionshallen. Dank der schmalen Saugbreite ist das Durchfahren von Türen und schmalen Gängen problemlos möglich. Optimale Anpassung an unterschiedliche Bodenbeläge durch stufenlos verstellbaren Anpressdruck der Bürsten und Wassermenge. Die Memoryfunktion ermöglicht es dem Bediener, die persönlich gespeicherten Einstellungen wie Anpressdruck und Wassermenge auf einen Knopfdruck wieder abzurufen. Das Fahrwerk wurde so konstruiert, dass die Maschine zu den wenigsten dieser Klasse zählt. Zum Wendemanöver wird lediglich eine lichte Breite von 1,60 m benötigt, und es kann problemlos rechtwinklig von Regalen und Wänden weggefahren werden, ohne diese zu beschädigen. Mit Hilfe einer Wasserführungsleiste wird die optimale Hinführung des Schmutzwassers zum Saugbalken ermöglicht. Dadurch wird der Boden auch bei enger Kurvenfahrt trocken. Die Batterie ist in die Mitte des Gehäuses eingebaut und für eine Laufzeit von bis zu 2,5 Stunden konzipiert. Der 140 l Frisch-/Schmutzwassertank reicht für lange Arbeitsintervalle (bis zu 2.250 m<sup>2</sup> mit einer Tankfüllung)

---

### Anwendung

attraktiv für folgende Zielgruppen: Gebäudereiniger, Einkaufszentren, Lagerhallen und Industrie, wirtschaftlich auf Flächen von 2.000 bis 4.500 m<sup>2</sup>

---

### Ausstattung u. Nutzen

Automatischer Wasser- und Bürstenstop bei Stillstand der Maschine. Schutz von empfindlichen Bodenbelägen durch automatische Steuerung der Pumpe und der Bürsten. Grosser Bürstenkopf mit zwei gegeneinanderlaufenden Scheibenbürsten (Ø 385 mm). Hohe Reinigungsleistung bei großer Flächenleistung (gleichmäßige Kraftverteilung auf der zu reinigenden Fläche, dadurch hohe Batterieeinsatzzeit). Grosser Frisch-/Schmutzwassertank (140/140 l). Kein dauerndes Auffüllen mehr. Für lange zeit- und kostensparende Arbeitsintervalle. Mit eingebautem Frischwasserfilter. Leistungsstarke Batterie (240Ah (C5)). Einsatzzeiten bis zu 2,5 h stellen kein Problem dar. Longlife Turbine. 36 Monate Garantie. Keine Kohlebürsten mehr, d.h. kein Verschleiß. Lange Lebensdauer bei optimaler Absaugleistung. Memofunktion. Höhere Wirtschaftlichkeit, da bei wiederkehrenden Reinigungsarbeiten immer die gleiche Wasser-/Reinigungs-mittelmenge verwendet wird (keine Überdosierung). Geringe Beschädigungsgefahr da Bürstenanpressdruck ebenfalls voreingestellt ist. Sehr übersichtliches Bedienfeld. Klar und deutlich lesbare Funktionen. Bürstenanpressdruck und Wassermenge elektronisch regelbar. Bedienung rasch erlernbar, d.h. keine langen Einweisprozeduren. V-förmiges Tank-Design. Lange Arbeitsintervalle ohne Schaumprobleme im Schmutzwassertank, da sich bei steigendem Schmutzwasserspiegel der Schaum über eine grosse Fläche verteilt und auflöst. Wasserführungsleiste am Bürstenkopf. Schmutzflotte wird zum Saugbalken hingeführt. Schmalere Saugbalken ausreichend, somit perfektes Durchkommen auch durch schmale Türen und Durchgänge. Zweiteiliges, Kunststoffgehäuse (PE). Schlag- und bruchfest, schalldämmend und korrosionsfrei. Übersichtliche Fahrerposition sowie hervorragende Traktion, da Batterien mittig angeordnet sind.

---

opt. Zubehör

**Saugbalken komplett**

**Saugbalken, gebogen, 1060 mm**  
gebogen

**Bestellnummer 4.777-313.0**



**Saugbalken, gebogen, 940 mm**  
gebogen

**Bestellnummer 4.777-312.0**



**Saugbalken, gerade, 1060 mm**  
gerade

**Bestellnummer 4.777-303.0**



**Saugbalken, gerade, 940 mm**  
gerade

**Bestellnummer 4.777-302.0**



**Saugbalken komplett**  
gebogen, 1060 mm

**Bestellnummer 4.777-056.0**



## Saugbalken komplett

### Saugbalken komplett

gebogen, 940 mm

Bestellnummer 4.777-055.0



### Saugbalken komplett

gerade, 1060mm

Bestellnummer 4.777-050.0



### Saugbalken komplett

gerade, 940 mm

Bestellnummer 4.777-049.0



## Sauglippen für Saugbalken

### Sauglippe für Saugbalken

Blau, standard, 1080mm

Bestellnummer 6.273-215.0



### Sauglippe für Saugbalken

Blau, standard, 960 mm

Bestellnummer 6.273-214.0



**Sauglippen für Saugbalken**

**Sauglippe für Saugbalken**

Braun, ölfest, 1080 mm

**Bestellnummer 6.273-209.0**



**Sauglippe für Saugbalken**

Braun, ölfest, 960mm

**Bestellnummer 6.273-208.0**



**Sauglippe für Saugbalken**

Braun, Anti-Streifen, ölfest, 1080 mm

**Bestellnummer 6.273-206.0**



**Sauglippe für Saugbalken**

Braun, Anti-Streifen, ölfest, 960 mm

**Bestellnummer 6.273-205.0**



**Scheibenbürsten BD**

**Scheibenbuerste schwarz**

**Bestellnummer 6.906-752.0**



---

**Scheibenbürsten BD**

**Polierbürste, weich**

Weich, 385 mm, aus natürlichen Pflanzenfasern

**Bestellnummer 6.906-492.0**



---

**Scheibenbürste, hart**

Hart, 385 mm, schwarz (früher grau)

**Bestellnummer 6.906-491.0**



---

**Scheibenbürste, mittel**

Mittel hart, 385 mm, rot (früher weiß)

**Bestellnummer 6.906-346.0**

