

Waschsauger für gewerblichen Einsatz mit Anschluss für Profi-Waschkopf PW 20. Für größere Flächen: Hohe Flächenleistung und große Reichweite. Für sehr große Flächen gibt es noch die Variante Puzzi 400 K.

Ausstattung:

- Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 4 m
- Steckdose für Power-Waschkopf PW 20

Bestellnummer: 1.101-201.0

**Technische Daten**

Max. Flächenleistung (m ² /h)	60
Luftmenge (l/s)	43
Vakuum (mbar/kPa)	275/27,5
Sprühmenge (l/min)	3
Sprühdruck/Staudruck (bar)	3/5
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	45/18
Leistung Turbine (W)	1380
Leistung Pumpe (W)	230
Leistung Bürstenmotor (W)	-
Gewicht (kg)	35
Abmessungen (L x B x H) (mm)	820x530x690

Details

Beschreibung

Der Frischwassertank (45 l) mit Filtereinsatz ermöglicht große Arbeitsintervalle und schützt die Pumpe vor Verschmutzung. Das kompakte und robuste Kunststoff-Gehäuse ist stoß- und bruchfest. Zwei große Räder für problemlosen Transport auch über Schwellen. Zwei kleine Lenkrollen für große Wendigkeit. Die Drucktasten für sprühen und saugen befinden sich oben auf dem Armaturenbrett - problemlos zu bedienen. Leicht abnehmbarer, transparenter Saugdom für optische Kontrolle. Schmutzwasserbehälter mit 18 l Inhalt, leicht entnehmbar. Restfeuchte 3,5 %. Weitere Gerätevarianten: Puzzi 400 E: Heizstäbe im Wassertank integriert Puzzi 400 K: mit kontinuierlicher Wasserversorgung und Entsorgung.

Anwendung

Für mittlere Flächen im gewerblichen und privaten Einsatz.

Ausstattung u. Nutzen

15 m Elektrokabel ermöglicht große Reichweite in großen Räumen, ohne häufigen Steckdosenwechsel
18-l-Schmutzwasserbehälter. Herausnehmbar, leicht zu transportieren und zu entleeren. Austauschbarer Turbinenschutzfilter Turbine gegen Schäden durch Schmutz geschützt. Dauerlastgeprüfte, zweistufige Bypass-Saugturbine Leistungsstarke Rücksaugleistung, geringe Restfeuchte Kompaktes Gehäuse aus robustem PE-Kunststoff mit Handgriff Stoß- und bruchfest, korrosionsfrei, geringes Gewicht, leicht zu tragen. Nationale und internationale Prüffreigaben. Hoher Sicherheits- und Qualitätsstandard. Steckdose für PW 20-Anschluss. Erhöht die Flächenleistung um 30-50% Transparenter Saugdom Kontrolle der Rücksaugleistung Trockenlaufsichere Schwingkolbenpumpe Leistungsstark, wartungsfrei, störunanfällig Zubehöraufnahme für Kabel und Bodendüse. Bequemer Transport, aufgeräumte Lagerung Zwei Drucktasten: -sprühen -saugen Einfache Handhabung Zwei Räder und zwei Lenkrollen Leicht zu ziehen auch über Schwellen, sehr wendig
